

Voordat je begint met behangen is het van belang onderstaande punten goed in acht te nemen.

1. Lees voor het behangen ALTIJD het etiket/verwerkingsvoorschrift van de rol. Houdt je hieraan voor een mooi en goed eindresultaat, bewaar de etiketten.
2. Controleer voordat je de rollen uitpakt of ze allemaal hetzelfde aanmaak/batch nummer hebben. Bekijk of het behang recht of gestort (elke 2^e baan een slag draaien) geplakt moet worden. Bij vragen en/of twijfel kunt u altijd contact opnemen met de speciaalzaak van aankoop.
3. Controleer het behang op kwaliteit, kleur, dessin, drukfouten en oneffenheden voordat je gaat of laat plakken. Arbeidsloon wordt nooit vergoed.
4. Zorg er voor dat de ondergrond schoon, droog, glad, licht absorberend en egaal van kleur is. Sterk zuigende ondergronden moeten altijd worden behandeld met een voorstrijkmiddel. Hoe gladder de muur des te mooier de wandbekleding tot zijn recht zal komen.
5. Gebruik Home Made By behanglijm / Clearpro, (professionele kant-en-klaar lijm) voor alle muurbekledingen op papier en vlies. Maak nooit gebruik van een plakmachine.
6. Behang alleen bij daglicht, bij voorkeur van licht naar donker. Begin bij de lichtinval van het raam en werk daarvandaan de kamer in. De temperatuur in de ruimte moet tussen de 12C en 22C zijn als je gaat plakken. Houd tijdens de verwerking ramen en deuren dicht, zo voorkom je dat er tocht ontstaat.
7. Behang met een vliesrug of vliesbehang kan niet krimpen, tijdens het plakken het behang niet duwen, uitwrijven of onder spanning plakken, hierdoor ontstaan er openstaande naden tijdens of na het drogingsproces. Zorg altijd voor de juiste hoeveelheid lijm op de muur.
8. Verwijder lijmplekken voorzichtig en direct met schoon koud water en een zachte, schone microvezeldoek. Ingedroogde lijmplekken kunnen vaak niet meer worden verwijderd.
9. Controleer, na 3 banen geplakt te hebben, het behang op eventuele fouten. Doe dit steeds na elke 3^e baan. Merk je een drukfout of kleurverschil op, STOP dan met behangen en neem contact op met de speciaalzaak van aankoop. Maak duidelijke foto's van de totale wand met detailfoto's. Na akkoord van de producent moeten alle overige gesloten rollen én het foutieve behang (inclusief de bijbehorende etiketten) voor verdere afhandeling ingeleverd worden bij de speciaalzaak van aankoop. Foutief verwerkt behang mag dus nooit weggegooid worden tenzij de fabrikant anders aangeeft. Indien je toch door plakt aanvaard je de kwaliteit.
10. Nadat je de gehele ruimte op de juiste manier behangen hebt, laat dan alles gelijkmatig drogen. Open geen ramen en doe geen extra verwarming aan voor de komende 24 à 48 uur, hiermee voorkom je dat sommige naden gaan krimpen of uitzetten.
11. Behang wat speciaal voor je besteld en over is kan helaas niet retour!

Kijk voor de verwerking altijd op de website van www.arte-international.com / www.Hookedonwalls.com , bekijk daar instructiefilms voor professionele en handige tips en tricks!