

CATEGORY: WATERBASED WALLPAINT

NO_22 INTERIOR EXTRA MATT

ZOVEEL MEER DAN EEN MUURVERF

Kleur je leven. Onze tijdloze egaal extra matte muurverf voor binnen zorgt voor de meest pure en diepe kleurbeleving op jouw muren. Kleurrijk in alle tonen. NO_22 is een prachtige combinatie van een minimalistische look met een hedendaagse robuustheid.

Deze muurverf is geschikt voor gebruik binnenshuis. De met water verdunbare verf is geformuleerd om prestaties te leveren met een prachtige diepe kleur en matte afwerking.

EEN POSITIEVE VERANDERING

Samen met jou willen wij een positieve verandering teweegbrengen, in je huis maar ook in de wereld om ons heen. Om goed geïnformeerd een keuze te maken zijn wij transparant over de manier waarop dit product wordt gemaakt, waar het vandaan komt en de specifieke eigenschappen.

Bij Home Made By geloven we dat een goed leven thuis begint. Daarom combineren we het beste vakmanschap het liefst met pure, natuurlijke materialen om producten te maken die er niet alleen mooi uitzien, maar je ook helpen om goed & gezond te leven. Dat lukt helaas nog niet bij ieder product, soms kiezen we voor de minst slechte oplossing omdat er geen duurzaam alternatief is. Hier zijn we altijd eerlijk over en we staan met trots achter elk product in onze collecties.

Uiteraard zorgen we er altijd voor dat we nooit inleveren op kwaliteit. Ontworpen om trends te overstijgen, dit zijn producten om altijd van te houden en die jouw huis 100% jou maken.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Soepele verwerking op alle pleisterlagen en metselwerk
- Hoogvullend, ideale afwerklaag voor onze NO_50 Renovation Wallpaper
- Voldoet aan de ARBO-eisen voor binnen
- Extra mat uiterlijk, voor diepe kleurbeleving
- Uitstekende dekking
- Samen met een Interior Sealer als voorbereiding staat deze muurverf garant voor een egale finish en intense kleurbeleving
- Sneldrogend
- Waterverdunbaar
- Geurarm
- Leverbaar in alle Home Made By kleuren
- Sneldrogend

ONZE MAKERS

Als het om onze producten gaat zijn onze eisen ongeëvenaard. We kiezen ervoor om uitsluitend met de allerbeste en lokale fabrikanten samen te werken. Vanuit een langdurige relatie streven we er samen met hen naar om de beste grondstoffen te vinden en deze door de meest bekwame vakmensen tot prachtige verfproducten te laten maken.

Onze NO_22 Interior Extra Matt wordt met passie voor ambacht en milieu in Nederland geproduceerd. Dit wordt gedaan door een sinds 1905 bestaand familiebedrijf dat een uitgebreid verfassortiment voert.

WAT KAN JE ERMEE SCHILDEREN

Geschikt voor je muren, plafonds, wanden van gipsplaat, pleisterwerk en metselwerk en beton binnenshuis. Ideale grond en afwerklaag voor renovaties.

WAT ZIT ERIN

Samenstelling geldt voor NO_22 Interior Extra Matt Standaard Wit. Voor sommige kleuren kunnen afwijkingen gelden.

Bindmiddel: Polyvinylacetaat

Pigment: Titaanwit

Vaste stof: ca. 52%-gewicht

VOS-gehalte: <1 g/ltr

Dichtheid: ca. 1,4 kg/ltr

WAT ZIJN IDEALE OMSTANDIGHEDEN

Verwerken bij een temperatuur tussen minimaal + 8°C en maximaal + 30°C en bij een relatieve luchtvochtigheid onder 85%. Waterdamp moet afgevoerd worden voor een goede droging, zorg daarom tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie. Ook prettiger voor jezelf.

GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.

Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak om zeker te weten of de verf goed hecht en niet reageert met de ondergrond.

Zorg voor het juiste gereedschap, roer de verf eerst goed door, werk schoon en dek de omgeving goed af tegen spatten.

Nieuw werk. Bij zuigende ondergrond als gipsplaten, kalkzandsteen, cement- en pleisterlagen en dergelijke voorstrijken met een Interior Sealer. Licht poederende ondergronden eveneens voorbehandelen met een Interior Sealer.

Verse minerale ondergronden als cementlagen, pleisterwerk en dergelijke moeten minstens drie weken oud zijn, absoluut droog zijn en mogen niet meer alkalisch reageren.

Bestaand werk: slechte en gebladderde lagen verwijderen. Stofvrij maken.
Vochtkringen en nicotineaanslag isoleren met een daartoe geschikt middel.

WAAR KAN JE HET MEE VERDUNNEN

Met schoon water, maximaal 5%.

HOE BRENG JE HET AAN

Voor verwerking goed oproeren. Bij gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om eventuele verschillen in tint te voorkomen. Een gelijkmatige laag aanbrengen met kwast, roller of spuit.

HOE LANG MOET JE WACHTEN

NO_22 is overschilderbaar na circa 3-6 uur. Droogtijd geldt bij 20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd.

HOEVEEL KAN JE ERMEE SCHILDEREN

Circa 7-9 m² per liter per laag. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

HOE ONDERHOUD JE HET SCHILDERWERK HET BEST

Een verse laag muurverf de eerste dagen niet vochtig reinigen.
Daarna is de wand eenvoudig te reinigen door kleine verontreinigingen voorzichtig te deppen met een schone, niet pluizende doek met brandspiritus. Beschadigingen en vlekken zijn plaatselijk bij te werken, afhankelijk van de soort vlek. Reinig deze vlek eerst voordat je een nieuw laagje aanbrengt.

HOE BEWAAR JE RESTJES

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. Houd er rekening mee dat in aangekleurde producten de pigmenten kunnen uitzakken, goed doorroeren voor de volgende verwerking. NO_22 is niet vorstbestendig.

EN ALS JE HET NIET WIL BEWAREN

De inhoud en de verpakking dienen te worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving.

WAAR MOET JE VERDER NOG OP LETTEN

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Na inslikken onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Zie het veiligheidsinformatieblad voor veilig en gezond werken.

MET RESPECT VOOR ONZE OMGEVING

Watergedragen wil niet zeggen dat het ook milieuvriendelijk is.

Als je aarde net zo lief hebt als wij vragen wij je om kwasten en rollers niet onder de kraan schoon te spoelen maar te behandelen als chemisch afval.

Gereedschap voor aandrogen reinigen met lauw water en eventueel zeep, gebruik hiervoor een leeg blik of glazen pot. Deze vloeibare resten mogen bij het chemisch afval. Is je kwast of roller volledig ingedroogd dan mag deze bij het huisafval.

VERKRIJGBAAR IN

0,25 ltr, 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr verpakkingen in lichte kleuren en donkere kleuren